

Olvassa el,

hogy megkönnyítse saját munkáját, s ne kövessen el hibát!

Néhány jó tanács...

Használati útmutató a Kärcher gyártmányú **Puzzi 10/1** típusú kárpit és szőnyegtisztító gépekhez.

Készülék műszaki adatai:

Feszültség: 230 W

Áramfelvétel: 1100 W

Biztosíték: 10 A

Súly: 11 kg

Víz hőmérséklete: max: 50°C

Feltöltések: munkaoldat 8 l, szennyezett oldat 8 l



Üzembe állítás:

1. A tisztítás megkezdése előtt a szőnyeget alaposan, több irányból át kell porszívózni. **EZ A KÉSZÜLÉK NEM ALKALMAS PORSZÍVÓZÁSRA! NE** használja ilyen munkára a szőnyegtisztítót.

2. Töltsük fel a tisztítószer tartályt vízzel, de csak a jelzett max. szintig. A legkedvezőbb a kéz meleg víz (max 40°C), amelyben jól elkeverjük a tisztítószeret.

MOSÓPOR használata TILOS, mivel nem oldódó szilárd anyag tartalma károsítja a készüléket. Használják az általunk forgalmazott, vagy egyéb folyékony tisztítószereket.

3. Csatlakoztassuk a szívó- és nyomócsövet az alapgéphez ill. a fém szívócsőhöz. A kis átmérőjű nyomóvezeték gyorskapcsolóját egy intenzív mozdulattal kattintsuk fel a nyomócsapra. Könnyebb a csatlakoztatás, ha a nyomóvezeték csapján lévő gumigyűrűt előtte egy kis vajjal tesszük síkosabbá.

4. A szennyvíztartályt (vödör) helyezük a házba, és tegyük fel a fedelet. Dugjuk a villásdugót a fali csatlakozóba.

5. Kapcsoljuk be a gépet a szívás és a porlasztás kapcsolókkal.

Tisztítás menete:

6. A tisztító fejet a talajra helyezzük magunk előtt, kinyújtott karral. A kézi szelep működtetésével kipermetezzük a tisztító folyadékot úgy, hogy közben a fejet magunk felé húzzuk a szőnyegen. Mivel a vízszívás is működik, a szennyezett vizet a gép azonnal visszaszívja. A műveletet úgy végezzük, hogy a szívófejet magunk felé húzva, kb. 1 m hosszan vezetjük, majd elengedjük a víz kijuttatását szabályozó kézi szelepet. Ugyanezen technológiával folytatjuk a munkát, a fejet egymást átfedő sávokban vezetve tisztítjuk a felületet.

7. Ha a tisztító oldat elfogyott, a készüléken lévő kapcsolókat kikapcsoljuk. A gépen lévő plexi fedelet levesszük és a vödör kiemelésével ürítjük a szennyvíztartályt.

Fokozattan figyeljen arra, hogy a vödör ne teljen meg illetve a gép mozgatása közben ne kerüljön víz a vödörből a géptartályba! (Ez a gép súlyos meghibásodásához vezethet)

A műveletet (lásd 2. ponttól) szükség szerint megismételjük.

Használaton kívül helyezés

- Maradék tisztítószer a tartályból saját gégecsövével (fej nélkül) kiszívatni.
- Szennyvíztartályt üríteni.
- A tisztítószer tartályt minimum 2 l tisztavízzel feltölteni, és a kifúvás kapcsoló működtetésével a rendszert átöblíteni. Ismét ürítse ki a tartályt.
- Elektromos szívó - és nyomóvezetékeket szétkapcsolni, gépet letörölni. A nyomócső gyorskapcsolójának oldása a fekete külső PRESS feliratnak hüvelykujjal történő megnyomásával lehetséges.

Gyakorlati tanácsok

Szőnyegekhez, szőnyegpadlókhöz használjuk a 23 cm-es nagy tisztító fejet. Kárpit, faliszőnyeg, gépkocsi belső tisztításánál alkalmazzuk a 11 cm-es kárpittisztító fejet. Kényes szöveteknél csökkentett tisztítószer mennyiséggel tisztítsunk. Erős szennyeződésnél a felületet kb. 20 cm-ről előre permetezzük be, majd pár perc várakozási idő után hajtsuk végre a tisztítási műveletsort.

- **Átlagosan szennyezett szőnyegek:** a fent leírt eljárással a tisztítószer a szőnyegre permetezzük, majd a szívófejjel visszaszívjuk. Ismételt, csak a visszaszívás működtetésével a száradási idő lerövidíthető.
- **Erősen szennyezett felületet,** vagy foltokat ajánlatos előre bepermetezni a tisztító oldattal. A fejet a felület felett kb. 25 cm-re mozgatva a levegőben permetezzük ki a tisztító folyadékot, majd 15-20 perc várakozás után a már leírtak szerint tisztítunk.

Figyelem: a kényes szőnyeget, illetve kárpitokat a tisztítás előtt, egy nem feltűnő helyen ajánlatos színtartósság, illetve vízállóság szempontból próbatisztításnak alávetni.

- Kényes anyagoknál minél kevesebb tisztítószer alkalmazunk
- Juta alapú szőnyegeknek a sok nedvesség méret változást és elszíneződést okozhat.
- Erősen szennyezett helyeket permetezzük be előre
- Mindig az ablaktól az ajtó irányába, illetve a tiszta felülettől a szennyezett felület irányába dolgozzunk.
- Tisztított felületre csak száradás után lépünk rá, illetve a bútorokat ezután helyezzük vissza.

Fontos: a Marclean Kft az általa forgalmazott tisztítószerek használatához járul hozzá, illetve vállal értük és a gép kifogástalan működéséhez felelősséget. Más tisztítószerek a készülékben, illetve a szőnyegben károsodást okozhatnak. Műszaki meghibásodás esetén azt azonnal jelezze felénk.

Eredményes jó munkát kívánunk!